



FINITURE - RASANTI



Marraccini Biagio & Figli srl
Calce e premiscelati per l'edilizia

Via della Fornace, 241/B Lucca 55100 San Michele in Escheto
Tel. 0583 379028 (r.a.) - Fax: 0583 370964
info@marraccinilucca.it - ufficiotecnico@marraccinilucca.it



Numero Verde: 800 768 952



...scelta
per costruire

www.marraccinilucca.it

F
I
N
I
T
U
R
E

R
A
S
A
N
T
I

P-100 Finitura

Intonaco di finitura idrofugato pronto all'uso con granello di 1 mm, idoneo per l'esecuzione di finiture traspiranti, protettive della facciata degli edifici e di notevole pregio estetico. Composto da calce idrata, cemento bianco, aggregati calcareo-cristallini, additivi specifici per una migliore lavorabilità ed adesione, e agenti idrofughi per una maggiore protezione degli intonaci dagli agenti atmosferici. Per esterni ed interni ad applicazione manuale. Con P-100 finitura 1 mm otterremo:

- Elevata traspirabilità e aspetto estetico di pregio
- Alta protezione delle facciate
- Ottima lavorabilità e frattazzatura finale

P-100 finitura 1 mm può essere applicato su:

- Intonaci premiscelati a base calce-cemento
- Intonaci tradizionali, nuovi o stagionati
- Intonaci deumidificanti

"P-100 FINITURA 1 MILLIMETRO" Finitura Traspirante è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 800.



Extrabianco
Granello 1 mm
Idrofugato



PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:	$\mu \leq 13$ EN 1015-19
ASSORBIMENTO CAPILLARE:	Cat. W1 EN 1015-18
RESA:	ca 1,5 kg/m ² per mm di spessore

Natural Calce Finitura

Intonaco di Finitura Naturale pronto all'uso, ad elevata traspirabilità per l'esecuzione di finiture su intonaci della linea "NATURAL CALCE", composto da pura CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 (conforme alla norma UNI EN 459-1) inerti e calcarei cristallini ed additivi specifici. Il prodotto è disponibile in due diverse granulometrie a seconda della tipologia di finitura desiderata: **grana fine (0,5 mm)** o **grana media (1,2 mm)**. Per interni ed esterni ad applicazione manuale e finitura spugnata. "NATURAL CALCE FINITURA" garantisce con la sua naturalezza il rispetto rigoroso dei requisiti fondamentali di traspirabilità, porosità e igroscopicità e protezione degli intonaci.

"NATURAL CALCE FINITURA" è disponibile:
In sacchi carta con cartene da kg 25 su pallets da kg 800.



NATURALE
FINITURA-BIO



Fine 0,5 mm Media 1,2 mm

P-111 Finitura

Intonachino di finitura pronto all'uso, idoneo per l'esecuzione di finiture "a civile" altamente traspiranti (inerte max 0,5 mm) e di notevole pregio estetico; composto da legante aereo naturale, cemento bianco, aggregati calcareo-cristallini ed additivi specifici. Per esterni ed interni ad applicazione manuale.

Con P-111 Finitura traspirante otterremo una:

- Elevata traspirabilità
- Ottima lavorabilità e facilità di ripresa
- Ottima frattazzatura
- Elevata adesione anche su intonaci stagionati
- Aumento della durabilità e delle prospettive di vita dell'intonaco

P-111 Finitura è un intonachino di finitura traspirante e con notevole capacità di adesione da impiegare su intonaci di sottofondo, premiscelati o tradizionali a base di calce e cemento, nuovi o stagionati, intonaci cementizi resistenti, malte cementizie a calce cemento, su intonaci deumidificanti.

"P-111 FINITURA" Finitura Traspirante è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 1600.



Extrabianco
Granello 0,5 mm



PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:	$\mu < 10$
ASSORBIMENTO CAPILLARE:	Cat. W0
RESA:	ca 1,25 kg/m ² per mm di spessore



P-111 Rasante

Rasante Fibrorinforzato e Idrofugo pronto all'uso ad elevata adesione, idoneo per rasature "a civile" protettive (inerte max 0,6 mm), livellamenti di superfici irregolari (intonaci, blocchi, calcestruzzi, laterizio, vecchi supporti), fino a 10 mm di spessore in unica mano. Di colore bianco, finitura di pregio e idoneo su qualsiasi tipologia di supporto.

La particolare formulazione con inerti cristallini, fibre di 4 mm ed agenti idrofughi, conferiscono al prodotto un'elevata stabilità dimensionale, un'alta protezione dell'intonaco sottostante ed ottima traspirabilità, prevenendo e limitando il degrado di quest'ultimo dovuto al tempo e agli agenti atmosferici. per interni ed esterni, ad applicazione manuale e finitura spugnata.



Con P-111 rasante fibrorinforzato-idrofugo otterremo una:

- Rasatura dimensionalmente stabile e protettiva, in quanto fibrorinforzato ed idrofugato
- Elevata traspirabilità ed aspetto estetico di pregio
- Alta adesione su ogni supporto e possibilità di eseguire spessori fino a 10 mm in unica mano
- Facilità di stesura e frattazzatura finale, protezione ed aumento della durabilità degli intonaci.

P-111 rasante fibrorinforzato-idrofugo è idoneo su:

- Intonaci nuovi e vecchi
- Supporti già verniciati e rivestimenti plastici
- Intonaci che presentano fessurazioni da ritiro
- Particolarmente indicato su intonaci termoisolanti (cappotti)
- Calcestruzzo e blocchi in cemento
- Supporti in laterizio, blocchi in CLS cellulare

"P-111 RASANTE FIBRORINFORZATO IDROFUGO" è disponibile:

In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 800.

Extrabianco
Granello
0,6 mm
Fibrato e idrofugato

Formula migliorata
Per spessori
fino a 10 mm
per
regolarizzare

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:

$\mu < 12$

ASSORBIMENTO CAPILLARE:

0,18 kg/(m² min^{0.5}) cat. W2 RESA:

ca 1,4 kg/m² per mm di spessore

*Le finiture della tradizione...
Naturali e traspiranti*

Intonaco Pronto F20

Finitura a civile

Prodotto premiscelato pronto all'uso per intonaci di finitura, ad elevato potere traspirante per interni ed esterni di colore bianco. F20 è a base di calce aerea naturale (conforme alla norma UNI EN 459-1) e sabbie silicee selezionate (intervallo granulometrico 0-0,5 mm).

F20 è particolarmente indicato per l'esecuzione di finiture su intonaci tradizionali, premiscelati o deumidificanti con applicazione manuale e finitura spugnata.

Per la sua totale naturalezza è indicato e consigliato in interventi di BIO-EDILIZIA.

"INTONACO PRONTO F20" Finitura a civile è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 900.



con
Sabbia silicea
di 0,5 mm



PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:	$\mu < 6$
ASSORBIMENTO CAPILLARE:	Cat. W0
RESA:	ca 3 kg/m ² per 2 mm di spessore

Intonaco Bagnato Finitura a civile

INTONACO BAGNATO è un prodotto pronto all'uso completamente naturale ad elevata traspirabilità, composto da grassello di calce bianca (conforme alla norma UNI EN 459-1), ad elevato periodo di stagionatura, sabbie silicee lavate e selezionate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità.

Può essere usato indifferentemente per interni ed esterni con spessori non superiori ai 2-2.5 mm.

INTONACO BAGNATO viene impiegato come finitura (velo o ultima mano), su intonaci tradizionali, deumidificanti o premiscelati, ad applicazione manuale e finitura spugnata.

Di facile applicazione e lavorabilità superficiale mediante frattazzo di spugna o frattazzatrice elettrica o idraulica; creando così una finitura "a civile" uniforme, omogenea e traspirante, pronta per essere pitturata o decorata.

"INTONACO BAGNATO" Finitura a civile è disponibile:
In sacchi polietilene da Kg 25 in bulk da 42 sacchi.



PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:	$\mu < 5$
ASSORBIMENTO CAPILLARE:	Cat. W0
RESA:	ca 3 kg/m ² per 2 mm di spessore

RS600 Rasante Cementizio Universale

Rasante Universale "A Civile" pronto all'uso, disponibile bianco o grigio, a base di cemento, leganti aerei, inerti carbonatico-cristallini (intervallo granulometrico 0-0,5 mm) ed additivi specifici. Applicabile sia in interno che esterno.

RS600 è un rasante cementizio universale ad elevata adesione e lavorabilità, indicato per rasare e rifinire "a civile" sottofondi leggermente irregolari di qualsiasi natura, assorbenti e inassorbenti o già decorati, rendendoli perfettamente stabili e omogenei prima di ricevere la pitturazione finale.

"RS600" è applicabile su: calcestruzzo, blocchi in cemento, calcestruzzo cellulare, intonaci tradizionali o premiscelati, intonaci termoisolanti, malta, vecchi intonaci di finitura tinteggiati o sopra vecchie pitturazioni o rivestimenti sintetici.

"RS600 RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE" è disponibile:

In sacchi carta con cartene da Kg 25
su pallets da Kg 800.



Il TOP della rasatura
Rasi e rifinisci
a civile tutti i
tipi di supporti
Grana 0.5 mm

Colori Disponibili

Bianco

Grigio



PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:	$\mu < 7,58$
ASSORBIMENTO CAPILLARE:	Cat. W1
RESA :	ca 1,3-1,4 kg/m ² per mm di spessore

