



RC25 ELASTHERM

ADESIVO/RASANTE TRASPIRANTE ED ELASTICO

GRIGIO

BIANCO



VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti (in polistirolo, polistirene, poliuretano, fibra di lana o roccia, sughero etc) con “RC25 ELASTHERM” di Marraccini srl collante/rasante monocomponente ad elevata deformabilità e adesione composta da sabbie fini selezionate, cemento, resine elastiche ed additivi specifici.

L'applicazione dovrà avvenire, nel caso di utilizzo del prodotto come adesivo, sul rovescio dei pannelli con spatola dentata su tutta la superficie, o cordoli perimetrali e punti. Nell'utilizzo come rasante, l'applicazione si eseguirà con spatola lsui pannelli termoisolanti in più mani, incorporando nello spessore una rete alcali resistente in fibra di vetro.


Consumo ca 5-6 kg/m².

“RC25 ELASTHERM grigio o bianco” è disponibile in sacchi con cartene da kg. 25 su pallets da kg.800 (nr. 32 sacchi)

Conservazione 12 mesi in luogo asciutto ed al riparo dall'umidità.

Qualità e caratteristiche testate e controllate da laboratorio tecnologico Marraccini e laboratori associati.

Dati tecnici rilevati ad una temperatura di 20° ± 2° C, ed una umidità relativa del 65 ± 5 %.



MARRACCINI

CALCE E PREMISCELATI PER L'EDILIZIA

www.marraccinilucca.it

ufficiotecnico@marraccinilucca.it