

The logo for 'Natural Calce Thermocalce' features the word 'Natural' in a bold, blue, sans-serif font. A stylized blue flower with five petals is positioned above the 'l' in 'Natural', with a thin blue line extending from the flower's stem down to the 'l'. Below 'Natural' is the word 'Calce' in a black, cursive script font. At the bottom of the logo is the word 'Thermocalce' in a bold, black, sans-serif font.

Natural[®] Calce Thermocalce

VOCE DI CAPITOLATO

Per l'esecuzione dell'intonaco di sottofondo termoisolante verrà utilizzato "Natural Calce Thermocalce" di Marraccini srl, a base di Calce Naturale NHL 3,5 (UNI EN 459-1), aggregati minerali alleggeriti (perlite espansa) avente una conducibilità termica $\lambda = 0,048 \text{ W/mk}$ di Cat. T1 (UNI EN 998-1) da applicare (su pareti esterne, interne etc.) nello spessore minimo di cm.....esternamente e cm.....internamente, previa pulizia e bagnatura del supporto, rinzaffo uniformante con Natural Calce Rinzaffo e ciclo di finitura con Natural Calce Finitura, con intervallata retina in fibra. Conforme ai requisiti prestazionali della norma UNI EN 998-1:2010, intonaco termico Cat. T1-CS1-W1.

Applicazione meccanica o manuale.

Consumo: ca 4 kg/m² per cm di spessore.

